

8.4 版

快速入門手冊

本手冊協助您開始使用 IBM Records Manager 的一般安裝。



國家語言版本：若要取得其他語言的快速入門手冊，請存取在 Quick Start CD 上的 PDF 檔案。

產品概觀

IBM® Records Manager 會為各種應用程式 (例如：電子郵件、文件管理、工作流程、映像檔及群組軟體等)，提供生命週期記錄保留管理。您也可以針對受安全管理的記錄指定審核追蹤，以提供適當的商業作業證明以及記錄保留。

1 步驟 1: 存取軟體及文件



如果您是從 Passport Advantage 下載產品，請遵循下載文件中的指示，網址為：<http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=817&uid=swg24018542>

本產品的供應項目包括：

- IBM Records Manager Quick Start CD
- IBM Records Manager 8.4 版
- IBM DB2® Enterprise Server Edition 9.1 版
- IBM DB2 Runtime Client 9.1 版
- IBM WebSphere® Application Server 6.1 版


2 步驟 2: 評估您的硬體及系統配置



如需所有支援的平台、硬體及軟體資訊，請參閱 IBM Records Manager 系統需求文件，網址為：<http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=817&uid=swg27011526>。

3 步驟 3: 複查基礎架構

下列圖形顯示 IBM Records Manager 的一般部署。此配置提供彈性的架構、可用性及失效接手支援。



請參閱 *IBM Records Manager 規劃及安裝手冊* 中的「規劃您的 IBM Records Manager 安裝」，以選擇符合您網站的需求及環境的部屬結構。

4 步驟 4: 安裝 WebSphere Application Server



安裝 WebSphere Application Server 6.1.0.11 及驗證安裝。首先安裝產品 CD 上提供的 WebSphere Application Server 版本。然後，從 WebSphere Application Server 網站 (<http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=180&uid=swg24016159>) 下載並安裝 Fix Pack 11，將版本更新至 6.1.0.11。

5 步驟 5: 安裝資料庫伺服器及建立綱目擁有者



按照您的資料庫文件中的指示，安裝資料庫伺服器。IBM Records Manager 8.4 版支援 DB2 8.2、9.1.0.4 版 (各平台的特殊建置號碼) 或 9.5 版 Fix Pack 1、Oracle 10g，以及 Microsoft® SQL Server 2005。在一般安裝中，資料庫伺服器會安裝在和 IBM Records Manager 引擎不同的機器上。若是使用 Oracle，如果引擎是安裝在和 IBM Records Manager 資料庫不同的機器上，則您必須在 IBM Records Manager 引擎機器上安裝 Oracle 用戶端。若是使用 DB2 或 SQL Server 就不需要這樣做，因為 IBM Records Manager 引擎使用 Type-4 JDBC 驅動程式來連接 DB2 或 SQL Server。

您或您的 DBA 也必須建立一個資料庫綱目擁有者 ID 及密碼。這是一個將擁有此資料庫物件的作業系統使用者。

6 步驟 6: 安裝 IBM Records Manager



請從安裝 CD 的根目錄執行 `irminstall.bat` (Windows®) 或 `irminstall.sh` (UNIX®) 來啟動安裝程式。IBM Records Manager 的一般安裝會位於兩台機器上。在正在執行資料庫伺服器的機器上，啟動安裝程式並選擇安裝 IBM Records Manager 資料庫。在正在執行 WebSphere Application Server 的機器上，啟動安裝程式並選擇安裝 IBM Records Manager 引擎、管理用戶端及公用程式。

若要自動執行引擎配置工具及配置 IBM Records Manager 引擎，在您完成 IBM Records Manager 安裝之前，選取執行引擎配置工具。

7 步驟 7: 配置 IBM Records Manager 引擎



您可以使用此引擎配置工具來建立、修改或刪除資料來源，及修改 IBM Records Manager 引擎的連線資訊。若您沒有在安裝程序結束時自動啟動此工具，您可以用指令行來啟動它。在您安裝 IBM Records Manager 引擎的目錄中，執行 `Script EngineConfiguration.bat` (Windows) 或 `EngineConfiguration.sh` (UNIX)。

8 步驟 8: 重新啟動 WebSphere Application Server 及驗證安裝

當您完成配置 IBM Records Manager 引擎時，重新啟動 WebSphere Application Server，以啟動 IBM Records Manager 引擎及管理用戶端、登入及變更預設的管理者密碼。例如，若您要在一台名為 `irmserver.com` 的機器上的 WebSphere Application Server 實例中安裝 IBM Records Manager 管理用戶端，您需要在瀏覽器上輸入 `http://irmserver.com/IRMClient` (或 `http://irmserver.com:9080/IRMClient`)，以啟動 IBM Records Manager 管理用戶端。在登入畫面中，輸入使用者 ID：Administrator 及預設密碼：cronos。若能成功登入則表示 IBM Records Manager 已在您的系統上安裝成功。

更多資訊



如需相關資訊，請參閱下列資源：

- IBM Records Manager 文件庫，網址為：<http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=817&uid=swg27011530>
- IBM DB2 Content Manager 資訊中心，網址為：<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/cmgmt/v8r4m0/index.jsp>
- 產品支援網站，網址為：<http://www.ibm.com/software/data/cm/cmgr/rm/support.html>

