

快速入门指南

本指南可让您了解 IBM Records Manager 的典型安装。



本地语言版本: 要获取其他语言版本的《快速入门指南》，请访问快速入门 CD 上的 PDF 文件。

产品概述

IBM® Records Manager 为电子邮件、文档管理、工作流程、成像和群件之类的各种应用程序提供生命周期记录保留管理。还可为安全管理的记录指定审计跟踪，以便为适当的业务运营和记录保存提供证据。

1 步骤 1: 访问软件和文档



如果您的产品是从 Passport Advantage 下载的，那么请遵循下载文档中的指导，文档网址为 <http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=817&uid=swg24018542>

本产品包括:

- IBM Records Manager 快速入门 CD
- IBM Records Manager V8.4
- IBM DB2® 版本 9.1 企业服务器版
- IBM DB2 版本 9.1 运行时客户机
- IBM WebSphere® Application Server V6.1


2 步骤 2: 评估您的硬件和系统配置



有关所有受支持的平台、硬件和软件的信息，请参阅 IBM Records Manager 系统要求文档，网址为 <http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=817&uid=swg27011526>

3 步骤 3: 查看基本体系结构

下图显示了典型的 IBM Records Manager 部署。此配置将提供灵活的体系结构、可用性和故障转移支持。



请参阅《IBM Records Manager 规划和安装指南》中的『规划 IBM Records Manager 安装』一节，以选择符合您的站点要求和环境的部署结构。

4 步骤 4: 安装 WebSphere Application Server



安装 WebSphere Application Server 6.1.0.11 并验证安装。首先，安装产品 CD 上提供的 WebSphere Application Server 版本。然后，从 WebSphere Application Server Web 站点 (<http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=180&uid=swg24016159>) 下载并安装修订包以将版本更新至 6.1.0.11。

5 步骤 5: 安装数据库服务器并创建模式所有者



遵循数据库文档中的指示信息来安装数据库服务器。IBM Records Manager V8.4 支持 DB2 版本 8.2、版本 9.1.0.4 (特定于平台的构建号) 或版本 9.5 修订包 1, Oracle 10g 和 Microsoft® SQL Server 2005。在典型安装中, 数据库服务器与 IBM Records Manager 引擎将安装在不同机器上。对于 Oracle, 如果 IBM Records Manager 引擎与 IBM Records Manager 数据库安装在不同机器上, 那么必须将 Oracle 客户机安装在引擎所在的机器上。因为 IBM Records Manager 引擎使用 4 类 JDBC 驱动程序连接至 DB2 或 SQL Server, 所以 DB2 或 SQL Server 不必这样做。

您或您的 DBA 还必须创建数据库模式所有者标识和密码。这是将拥有数据库对象的操作系统用户。

6 步骤 6: 安装 IBM Records Manager



要启动安装程序, 请从安装 CD 的根目录运行 `irminstall.bat` (Windows®) 或 `irminstall.sh` (UNIX®)。对于使用两台机器的典型 IBM Records Manager 安装: 在运行数据库服务器的机器上, 启动安装程序并选择安装 IBM Records Manager 数据库; 在运行 WebSphere Application Server 的机器上, 启动安装程序并选择安装 IBM Records Manager 引擎、管理客户机和实用程序。

要自动启动“引擎配置”工具并配置 IBM Records Manager 引擎, 请在完成 IBM Records Manager 安装前选择**立刻运行引擎配置工具**。

7 步骤 7: 配置 IBM Records Manager 引擎



“引擎配置”工具使您能够创建、修改或删除数据源并修改 IBM Records Manager 引擎的连接信息。如果未在安装过程结束时自动启动“引擎配置”工具, 那么可从命令行启动该工具。在 IBM Records Manager 引擎的安装目录中, 运行脚本 `EngineConfiguration.bat` (Windows) 或 `EngineConfiguration.sh` (UNIX)。

8 步骤 8: 重新启动 WebSphere Application Server 并验证其安装

配置完 IBM Records Manager 引擎后, 重新启动 WebSphere Application Server 以启动 IBM Records Manager 引擎和管理客户机, 登录, 然后更改缺省管理员密码。例如, 如果将 IBM Records Manager 管理客户机安装在机器 `irmserver.com` 上的 WebSphere Application Server 实例中, 那么应在浏览器中输入 `http://irmserver.com/IRMClient` (或 `http://irmserver.com:9080/IRMClient`) 来启动 IBM Records Manager 管理客户机。在登录屏幕中, 输入用户标识 `Administrator` 和缺省密码 `cronos`。登录成功表示已成功地在您的系统上安装了 IBM Records Manager。

更多信息



有关更多信息, 请参阅下列资源:

- IBM Records Manager 文档库, 网址为 <http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=817&uid=swg27011530>
- IBM DB2 Content Manager 信息中心, 网址为 <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/cmgmt/v8r4m0/index.jsp>
- 产品支持 Web 站点, 网址为 <http://www.ibm.com/software/data/cm/cmgr/rm/support.html>

